

SIGILLAFILETTI

I sigillanti liquidi Loxeal garantiscono la tenuta idraulica dei raccordi filettati. Polimerizzano in breve tempo. Mantengono la coppia di serraggio iniziale e sono idonei per acqua, idrocarburi, olii, gas e altri prodotti chimici.

PIPE SEALING

Anaerobic threadsealing adhesives seal and lock threaded connections against pressure of gas, air, water, oils, hydrocarbons and many chemicals. They replace hemp and P.T.F.E. tapes and are available in various grades of locking strength with resistance to various chemicals.

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES




90.LOX5811050 tipo 58-11 conf. 50 ml

90.LOX1810050 tipo 18-10 conf. 50 ml

90.LOX5811250 tipo 58-11 conf. 250 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical data)



Prodotto Product	Filett.max Max fitting	Gioco Clearance	Resistenza Strength	Coppia svitam. Locking torque
18-10	2"	0.30 mm	BASSA LOW	6 NM
58-11	3"	0.50 mm	MEDIA MEDIUM	18 NM



288



LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

SERRAFILETTI

Per bloccare e frenare bulloni, dadi, viti, prigionieri e parti filettate in genere. Eliminano allentamento da vibrazioni, urto, sbalzi di temperature. Eliminano corrosione e grip-paggio. Sostituiscono rondelle, grover, rosette.

Sono disponibili in vari gradi di resistenza e svitamento

THREADLOCKING

Anaerobic threadlockers lock studs, nuts, screws and any threaded fasteners.


The adhesive prevents loosening caused by vibration, mechanical and thermal shock.

Threadlocking adhesive also inhibits fretting corrosion and prevents the seizure and galling.

90.LOX5403050 tipo 54-03 conf. 50 ml

90.LOX8354050 tipo 83-54 conf. 50 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical data)



Prodotto Product	Filett.max Max fitting	Gioco Clearance	Resistenza Strength	Coppia svitam. Locking torque
54-03	M24	0.20 mm	MEDIA MEDIUM	18 NM
83-54	M20	0.15 mm	ALTA HIGH	25 NM





LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

GUARNIZIONI LIQUIDE

Per sigillare superfici piane e giunzioni flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, invertitori, flange di motori. Sostituiscono le guarnizioni preformate, assicurano il contatto metallo-metallo, sono smontabili, formano una guarnizione flessibile ed elastica.

LIQUID GASKETING

Gasketing anaerobic adhesive seals flat mating surfaces and joins flanges on pumps, gearboxes and differential housings. It replaces preformed gaskets and allows contact between metal parts forming a seal which is not prone to creep or relaxation. Forms a flexible and / or elastic gasket which is resistant to vibration, heat, oil and other industrial fluids. Parts can be disassembled using normal tools.

90.LOX5814075	Guarnizione liquida tipo 58-14 conf. 75ml (Liquid gasketing 58-14 type 75ml package)
90.LOX5831075	Guarnizione liquida tipo 58-31 conf. 75ml (Liquid gasketing 58-31 type 75ml package)
90.LOX5930075	Pasta rossa siliconica tipo 59-30 conf. 75ml (Red Silicon sealant 59-30 type 75ml package)
90.LOX5930075N	Pasta nera siliconica tipo 59-30N conf. 75ml (Black Silicon sealant 59-30N type 75ml package)

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical data)



Prodotto Product	Resistenza Strength	Gioco Clearance	Resist.Traz. Trac.Strength	Temper.
58-14	MEDIA MEDIUM	0.5 mm	5-8 N/mm ²	-55 + 150 °C
58-31	MEDIA MEDIUM	0.5 mm	7-10 N/mm ²	-55 + 200 °C
59-30 59-30N	BASSA LOW	3 mm	1.8-3 N/mm ²	-60 + 300 °C



MS Super

SIGILLANTI (SEALANTS)



Sigillante adesivo a base di MS Polymer™

Sigillante adesivo a rapida polimerizzazione ed elevata forza iniziale. Con eccellente adesione ad una grande varietà di superfici, realizza giunzioni dalle elevate prestazioni.

Applicazioni: Specifico per sigillature e incollaggi ad alta resistenza. Idoneo per incollaggio tra scafo e coperte, incollaggio paratie, derive, sigillatura prese di mare e attrezzature di coperta.

Confezioni: Cartucce da 290 ml

Colori: Bianco - Nero

MS Polymer™ based sealant for metal sheet, plastics and overpainted surfaces. Moisture curing, one component. Neutral, fast curing. Permanent elasticity and flexibility combined with excellent adhesion to a great variety of surfaces and with a high cohesion make MS Super suitable for making high performance elastic adhesive seals and joints.

Applications: Specially designed for high strength sealing and bonding. Suitable for bonding between hull and blankets, bulkheads, drift, sealing water intake and deck equipment.

Packaging: Cartridge 290 ml

Colours: White - Black

Cod. **90.ZMSSU01W** bianco (White)

Cod. **90.ZMSSU01B** nero (Black)